

AUSWAHL-/ BESTELL-KONFIGURATION für Klemmenkästen

GHG 731 11

GHG 731 12

GHG 721 0

GHG 721 1

GHG 744

GHG 745

Gehäuseabmessungen (B x L x T in mm)
120 x 140 x 95

182,5 x 140 x 95

165 x 165 x 131,5

285 x 165 x 143

271 x 134 x 136

271 x 271 x 136



EG-Baumuster-Prüfbescheinigung: PTB 99 ATEX 1044

Kennzeichnung nach 94/9/EG: Ex II 2 G Ex e T6 / Ex II 2 G Ex ia T6/ Ex II 2 D Ex tD A21 IP66 T80 °C

Bemessungsspannung 690 V

Bemessungsstrom von der Klemmenbestückung abhängig

Schutzart nach EN 60529 IP 66

Gehäusematerial Glasfaserverstärkter Polyester

Maximale Bestückung mit Klemmen und Verschraubungen für GHG745:

Schraubklemmen (Phoenix)

max. Anzahl der Kunststoffverschraubungen unten (schlagfestes Polyamid)

2,5 mm ²	4 mm ²	6 mm ²	10 mm ²	16 mm ²
2 x 41	2 x 34	2 x 26	2 x 20	17

M12	M16	M20	M25	M32	M40	M50	M63
60	36	26	18	10	7	4	3


Sie konfigurieren – wir wählen größenoptimiert aus!

Eingaben Löschen

Ihre Angaben:

Ex-e Ex-i Stückzahl: Bezeichnungsschild (max. 20 Zeichen)

Klemmen:	2,5 mm ²	4 mm ²	6 mm ²	10 mm ²	16 mm ²
(Anzahl)					
PE-Klemmen:	2,5 mm ²	4 mm ²	6 mm ²	10 mm ²	16 mm ²
Anzahl					



Verschraubungen (unten):

	M12	M16	M20	M25	M32	M40	M50	M63
Verschraubung								
Verschraubung mit Blind-Stopfen								
Blindverschraubung								
Trompetenverschraubung								
nur Bohrung								



Alle abweichenden Konfigurationswünsche bitte wie bisher anfragen bzw. bestellen.

Warenausgang: bis 10 St.: innerhalb von 6 Arbeitstagen

Spezielle Konfigurationen oder Bestückungen finden Sie in unserem neuen Hauptkatalog

E-Mail

Auftraggeber

Bestellung Anfrage
Auftragnr.: Wunsch-Liefertermin:

Bemerkungen:

Firma:

Ansprechpartner:

Straße/Postfach

PLZ - Ort

Ort/Datum/Signatur:

Kunden-Nr. Telefon.....