CEAG

TELEFAX an: 06271 806 476

COOPER Crouse-Hinds

AUSWAHL-/ BESTELL-KONFIGURATION für Befehlsgeber

Befehlsgeber GHG 411 8. (Compact) **und** **Befehlsgeber GHG 43. (Premium)**

Gehäuseabmessungen (B x L x T in mm)

85 x 85 x 77,5 | 85 x 125 x 77,5 | 85 x 165 x 77,5 | 100 x 156 x 90 | 100 x 245 x 90

EG-Baumuster-Prüfbescheinigung: PTB 00 ATEX 3117

Kennzeichnung nach 94/9/EG: ⟨Ex⟩ II 2 G Ex ed ib m IIC T6

☐ GHG 411 81 ☐ GHG 411 82 ☐ GHG 411 83 ☐ GHG 432 ☒ GHG 434

EINBAUKOMPONENTEN: Bitte kreuzen Sie gewünschte Komponenten auf der vorgesehenen Position an (nur eine Komponente je Einbaufeld möglich).

DRT Drucktaster (0, STOP = weiß/rot) (1, START = weiß/schwarz)

DDT Doppeldrucktaster

SGTE Not-Aus-Schlagtaster mit Verriegelung

SGT Schlagtaster gelb ohne Verriegelung

SLT Schlüsseltaster 2 Stell. rastend Schl. abziehbar

SLS "I - 0 - II" Schlüsselschalter 3 Stell. rasted Schl. abziehbar

Blind-verschluss

KLM Klemmen 6 x 2 x 4 mm² + 1 x PE

SIL Signalleuchte gelb, grün, rot, weiß

Position	DRT 2Ö	DRT 2S	DRT 1Ö/1S	DDT 2Ö	DDT 2S	DDT 1Ö/1S	SGTE 2Ö	SGTE 2S	SGTE 1Ö/1S	SGT 2Ö	SGT 2S	SGT 1Ö/1S	SLT 2Ö	SLT 2S	SLT 1Ö/1S	SLS 2S	Blind-verschluss	KLM	SIL 20-250 V AC/DC
4																			
3																			
2																			
1																			

FÜR JEDE POSITION KANN NUR EINE KOMPONENTE FESTGELEGT WERDEN!

SCT Mini Steuerschalter

Zur Auswahl des Steuerschalters beraten wir Sie gern.
Bitte rufen Sie uns an:
06271 806-500
oder senden Ihre individuelle Anforderung per Mail an:
info-ex@ceag.de

Leitungseinführungen, von unten montiert, max. 2 Einführungen möglich (Bitte Anzahl angeben)

Polyamid für Kabeldurchmesser: M20 = 5-13 mm / M25 = 8-17 mm

Polyamid für Kabeldurchmesser: M20 mit Verschuss M25 mit Verschluss

Schraubverschluss: M20 M25

Metallverschraubung (GHG 411 8. mit Messingflansch, GHG 43. mit innenliegender Erdungsplatte): M20 ohne Armierung: 6-12 mm; M25 ohne Armierung: 8,5-16mm [1]; M20 mit Armierung: 8,5-16mm; M25 mit Armierung: 12-21 mm [1]

[1] bei GHG 411 .. insgesamt nur 1 Leitungseinführung möglich

Polyamid M20	Polyamid M25	Polyamid M20	Polyamid M25	Schraubverschluss M20	Schraubverschluss M25	Metallverschraubung M20	Metallverschraubung M25	M20	M25

☐ **Bezeichnungsschild,** max 13 Zeichen

Warenausgang: bis 10 St.: 1 Woche / bis 50 St.: 2 Wochen

Spezielle Konfigurationen oder Bestückungen finden Sie in unserem neuen Hauptkatalog.

Auftraggeber Bestellung ☐ Anfrage ☐ Stückzahl: .....

Auftragnr.: ..... Wunsch-Liefertermin: KW....

Fima: .....

Ansprechpartner: .....

Straße/Postfach .....

PLZ - Ort ....

Kunden-Nr. ..... Telefon.....

E-Mail .....

Bemerkungen: .....

.....

.....

.....

.....

Ort/Datum/Signatur:

.....

Cooper Crouse-Hinds GmbH
Neuer Weg - Nord 49
69412 Eberbach
Tel: 06271 806-500
Fax: 06271 806-476
E-Mail: info-ex@ceag.de