

Anhang Kabelliste



B

**Geprüfte Kabeltypen zur Verwendung am Ex-link Steckverbinder
IP X8 bei 2m Wassertiefe und eine Stunde untergetaucht**

**Kind of cables which can be used with the ex-link connector
IP X8 protection at 2m water depth and one hour flooded**

Kabeltyp	Kabel	Schutzart		Kabeltyp	Kabel	Schutzart	
kind of cable	cable in mm	type of protection		kind of cable	cable in mm	type of protection	
		IPX6	IPX8			IPX6	IPX8
Ölflex classic 100	8		X	JE-Y(ST)Y	6,6		X
Ölflex classic 400	10		X	H07-RN-F 3G1,0	8,8		X
Ölflex classic 110	5,7		X	H07-RN-F 3G1,5	10		X
H07 BQ-F 3G1,5	8,3		X	H07-RN-F 3G2,5	11		X
H07 BQ-F 5G1,5	10,5		X	H05-RR-F 3G0,75	6,6		X
JZ-500	9		X	H05-RR-F 3G1	7		X
Y-JZ	7,8		X	H05-RR-F 3G1,5	8,2		X
RD-Y(ST)Y blau	6,3	X		H05-RR-F 5G1,5	10		X
JE-LiYCY	6,5		X	Silflex SiHf	7,8		X
NYM 3x1,5	9,5		X				
NYM 5x1,5	10,5		X				

**Nicht aufgeführte Kabeltypen wurden nicht geprüft
Other kind of cable are not tested**

Erstellt: Sauer 20.01.04				CAD	Format
		Benennung	Kabelliste Exlink List of cables Exlink		
Anderung: -503					
		Zeichnungsnummer	GHG 902 5012 F0002		BI1